



SECURIDOC

DP988 / CCE 180

Contar + Detectar + Valorizar

Con la fiabilidad y experiencia del líder



El equipo perfecto para los puntos de caja con un volumen medio de entrada de billetes. Contadora-detectora-totalizadora de billetes de banco con alimentación automática, con un uso muy sencillo, de máxima fiabilidad, de reducido tamaño y peso...

Monedas disponibles: EUR, GBP, CHF, JPY, KRW, RMB, TW...

CCE 180 EURO: 3 monedas / unidad (por ejemplo, EUR, GBP, CHF)

CCE 180 MULTI: 4 monedas / unidad (por ejemplo, USD, EUR, GBP, CHF)

Características técnicas

Entrada billetes	<ul style="list-style-type: none">• 4 posiciones
Detección	<ul style="list-style-type: none">• IR: Lectura y medición de la absorción y reflexión de la luz en tintas infrarrojas.• MG: Detección de tintas magnéticas• MT: Detección del hilo de seguridad magnético.• SD: Control de dimensiones de los billetes• TH: Control del grosor de los billetes• SPC: Análisis espectral
Modos de conteo	<ul style="list-style-type: none">• MIX: billetes mezclados• CONT: billetes igual denominación• FREE: conteo sin detección• BAT: Conteo por lotes

SECURIDOC PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.L.

C/ Burdeos 12 A bis - 28292 Las Rozas de Madrid – Las Matas (Madrid)

Tel: 91 633 36 37 / 96. Fax: 91 637 45 50 www.securidoc.es info@securidoc.es



SECURIDOC

	<ul style="list-style-type: none">• ADD: Acumulación de valores
Sistema de transporte	<ul style="list-style-type: none">• fricción, por motor
Sistema de alimentación	<ul style="list-style-type: none">• Automático
Velocidad de operación	<ul style="list-style-type: none">• 200 / 250 billetes/minuto
Controles	<ul style="list-style-type: none">• Botón “on/off”; botón puesta a cero• Doble display “contador” y “totalizador”
Actualización software	<ul style="list-style-type: none">• Conexión a ordenador• Tarjeta SD
Conexiones	<ul style="list-style-type: none">• Pantalla externa• Impresora• Ordenador
Potencia y consumo	<ul style="list-style-type: none">• Entrada 100 - 240 V, 50/60 Hz• Salida 12 v• menos de 10 W• Salida máx. 12W.• En reposo 0,3W
Fusibles	<ul style="list-style-type: none">• Sobrecarga, sobretensión y sobrecalentamiento
Opcional	<ul style="list-style-type: none">• 100 minutos de uso continuado• 12h para carga total / LI-on 10,8 V, 700 mA.H.• Cargador para automóvil
Dimensión y peso	<ul style="list-style-type: none">• L = 170 mm, H = 152 mm, D = 157 mm. 1,6 kg.

Certificaciones

Marcaje

CE, RoHS, WEEE, TÜV, GS, CCC

Compatibilidad electromagnética para viviendas, comercios e industria ligera.

DS/EN 61000-6-1:2007 (Inmunidad)
DS/EN 61000-6-3:2007 (Emisiones)
DS/EN 61000-3-2:2007 (Limites)
DS/EN 61000-3-3:2007 (Fluctuaciones)



SECURIDOC PROTECCIÓN DOCUMENTAL S.L.

C/ Burdeos 12 A bis - 28292 Las Rozas de Madrid – Las Matas (Madrid)

Tel: 91 633 36 37 / 96. Fax: 91 637 45 50 www.securidoc.es info@securidoc.es