

# Pigrol Holz-Balsam Bálsamo madera

Bálsamo acuoso al aceite de lino, levemente pigmentado para proteger y cuidar la madera tropical de baja absorción. Protección especial contra el ressecado, la formación de grietas y la influencia de la intemperie. Excelente poder de penetración. Resalta levemente el tono.



CLASE DE MATERIAL	PIGROL Holz-Balsam Bálsamo está compuesto de una combinación especial, acuosa de aceite de lino, aceite de pescado y aditivos. Para el mantenimiento regular de maderas tropicales.
PROPIEDADES	Aplicado con regularidad cuida y protege con eficacia la madera y los elementos de madera resaltando ligeramente el color natural de la madera y confiriéndole un aspecto fresco. Protege a la madera contra el ressecado, la formación de grietas y el ensuciamiento. Forma una superficie sumamente hidrófoba.
CAMPOS DE USO	El principal campo de aplicación es el cuidado de vallas, puertas, postes, empalizadas, bancos, mesas, juguetes, emparrados, pantallas, tablones, balustradas, etc. y el cuidado de maderas tropicales de baja absorción, p.e. muebles de jardín, paneles, marcos de ventana, etc. No recomendado protector U.V. para madera con influencia directa y continua del sol, para tal caso recomendamos TROPIC LASUR.
PREPARACIÓN BASE Y APLICACIÓN	La madera a tratar ha de estar seca y libre de suciedad, aceite, cera y pintura antigua. Las superficies de madera ajadas han de ser bien lijadas eliminando todo resto del polvo de lijado de la superficie.  Por regla general se aplica con pincel hasta la completa saturación de la madera. Tratar con especial intensidad las juntas y las caras frontales de la madera. Al cabo de aprox. 30 minutos retirar el material sobrante con un trapo. Repetir la aplicación en maderas absorbentes hasta que la madera ya no absorba más bálsamo. También se aplica de forma excelente por inmersión. De esta manera se protegen en especial los lados frontales de la madera. En caso de contacto con la tierra recomendamos la inmersión durante un tiempo prolongado (12-14 horas).
RENDIMIENTO	De 10-15 m <sup>2</sup> /l y mano. Aplicar mientras absorba la madera, entre 1 y 3 manos. En el caso de superficies muy absorbentes, resacas o muy ásperas tener en cuenta que será necesario más producto.
COMPONENTES	Combinación de resinas sobre la base de aceite de lino / aceite de pescado, agua, aditivos, secantes de combinación y conservantes.
PESO ESPECÍFICO	Aprox. 1,01 kg/litro
VISCOSIDAD	Aprox. 10 Cp.
COLORES	En Incoloro para interiores, y para resaltar más el color propio de la madera disponible para interior y exterior en los tonos Alerce, Teca y Bangkirai.   Alerce                      Bangkirai                      Teca
ENVASADO	Recipientes de 750 ml.
INDICACIONES DE SEGURIDAD	Mantener alejado de los niños. Por riesgo de inflamación espontánea no guardar nunca los trapos impregnados con el producto junto con estopa para limpiar. En caso de uso y manipulación continuos utilizar guantes de protección y en caso de aplicación mediante pulverización llevar una mascarilla protectora. Código GIS: W1 08 0112

**NOTA LEGAL:**

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH nº01100071679, norma ISO 9001:2008.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión.

FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura internacional, excepto USA y Canadá, de hasta un millón de euros.